


Garantie limitée

SunTech Medical, Inc. offre à l'acheteur d'origine la garantie limitée suivante à compter de la date de la facture :

Unité principale, modules SpO ₂ et temp. :	3 ans
Brassards de prise de tension artérielle OPD :	2 ans
Accessoires (capteurs SpO ₂ , sondes de temp., tuyau PA, etc.) :	90 jours

Masimo® et SET® sont des marques déposées de Masimo Corporation.
Covidien® et FILAC® sont des marques déposées de Covidien AG Corporation.
Nellcor® est une marque déposée de Covidien LP Limited Partnership.

507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tél. : + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax : + 1.919.654.2301
SunTechMed.com

Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Grande-Bretagne 
Tél. : + 44 (0) 1865.884.234
Fax : + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tél. : + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Ventes)
+ 86.755.29588665 (S.A.V.)
Fax : + 86-755-2958 8829
SunTechMed.com.CN


SunTech Medical[®]
The Difference in Clinical Grade™


0413

82-0141-01 MA Rev. A


SunTech[®] **CT40**[™]
BP + VITALS



Signaux vitaux modulaires
avec PA, température et SpO₂

Depuis plus de 30 ans, nous nous consacrons au développement de notre technologie de mesure de la pression artérielle, brevetée et reconnue à l'échelle mondiale, et si nous sommes certains de ne jamais rater le moindre battement - vous pouvez l'être également. C'est notre héritage. C'est SunTech Medical. **C'est LA différence à l'échelon clinique.**

SunTech CT40

Doté de la technologie de mesure de la pression artérielle Advantage™ de qualité clinique - technologie de pointe développée par SunTech -, le SunTech CT40 est le seul appareil de signes vitaux de son genre. De concept modulaire et conçu pour être intégré facilement dans n'importe quel flux de travail clinique, cet appareil vous permet d'ajouter ou de changer des modules d'oxymétrie de pouls et de thermométrie directement sur le terrain, en fonction des besoins de vos patients.

Fiabilité : mode manuel SphygMode™ pour la vérification en temps réel de mesures de la pression artérielle sans enlever le brassard

Précision : protocole d'établissement de moyenne de la PA personnalisable pour garantir des résultats précis et cohérents

Connectivité : transfert des données à l'aide des protocoles IHE avec connexion réseau via Ethernet intégré ou le Wi-Fi en option

Flexibilité : concept modulaire permettant d'ajouter des modules de température et de SpO₂ en option

Simplicité : interface utilisateur intuitive avec écran LCD

Caractéristiques standard

- Technologie de mesure de la pression artérielle Advantage™ de qualité clinique
- Établissement de moyenne de la PA personnalisable (recommandé par SPRINT)
- Mode manuel SphygMode™ pour la vérification de la PA en temps réel
- Messagerie HL7 pour le transfert des données
- Mémoire intégrée - peut stocker jusqu'à 99 enregistrements
- Écran LCD doté d'un concept simple pour un emploi aisé
- LAN/Ethernet & 2 ports USB

Options & accessoires

- Thermométrie IR sans contact*
- Thermométrie Covidien FILAC® 3000
- SpO₂ Masimo SET® (privilegié)
- SpO₂ compatible ChipOx Nellcor®
- Lecteur de code-barres
- Support mobile
- Imprimante
- Wi-Fi



*non disponible en Amérique du Nord