

Garanzia limitata

SunTech Medical, Inc. offre all'acquirente originale la seguente garanzia limitata a decorrere dalla data di fatturazione:

Unità principale, moduli SpO ₂ , moduli temperatura:	3 anni
Bracciali per la misurazione della pressione arteriosa mono pezzo durevoli (OPD):	2 anni
Accessori (sensori SpO ₂ , sonde temperatura, tubo PA ecc.):	90 giorni

Masimo® e SET® sono marchi registrati di Masimo Corporation.
Covidien® e FILAC® sono marchi registrati di Covidien AG Corporation.
Nellcor® è un marchio registrato di Covidien LP Limited Partnership.

507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel.: +1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Inghilterra 
Tel.: +44 (0) 1865.884.234
Fax: +44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: +86.755.29588810
+86.755.29588986 (Vendite)
+86.755.29588665 (Assistenza)
Fax: +86-755-2958 8829
SunTechMed.com.CN


SunTech Medical®
The Difference in Clinical Grade™

CE
0413

82-0141-03 MA Rev. A


SunTech® **CT40™**
BP + VITALS



Parametri vitali modulari
con PA, temperatura e SpO₂

Grazie a più di 30 anni dedicati allo sviluppo della nostra tecnologia brevettata di livello mondiale per la misurazione della pressione arteriosa, siamo sicuri di non perdere un colpo. E neanche voi ne perderete uno. È la nostra tradizione. È SunTech Medical. **È la differenza che fa il grado clinico.**

SunTech CT40

Utilizzando la tecnologia per la misurazione della pressione arteriosa leader di mercato Advantage™ di grado clinico, il SunTech CT40 è l'unico dispositivo per i parametri vitali del suo genere. Progettato per essere agevolmente incorporato in qualsiasi flusso di lavoro clinico, il design modulare di questo dispositivo consente di aggiungere o sostituire i moduli per la pulsossimetria e la termometria direttamente sul campo, in base alle esigenze dei pazienti.

Affidabilità: modalità manuale SphygMode™ per la verifica in tempo reale delle lettura PA senza rimuovere il bracciale

Precisione: protocollo di calcolo della media della PA personalizzabile, per assicurare letture accurate e uniformi

Connettività: trasferimento dei dati utilizzando i protocolli IHE con connessione di rete attraverso la Ethernet incorporata o il Wi-Fi opzionale

Flessibilità: design modulare per l'aggiunta di moduli opzionali per la temperatura e la SpO₂

Semplicità: interfaccia utente intuitiva con display LCD

Caratteristiche standard

- Tecnologia per la misurazione della PA di grado clinico Advantage™
- Calcolo della media della PA personalizzabile (raccomandato da SPRINT)
- Modalità manuale SphygMode™ per la verifica della PA in tempo reale
- Messaggistica HL7 per il trasferimento dei dati
- Memoria incorporata; fino a 99 sessioni di registrazione
- Display LCD con design semplificato per aumentare la facilità d'uso
- LAN/Ethernet e 2 porte USB

Opzioni e accessori

- Termometria IR touchless*
- Termometria Covidien Filac® 3000
- SpO₂ Masimo SET® (preferita)
- Modulo SpO₂ ChipOx compatibile con Nellcor®
- Scanner di codici a barre
- Supporto mobile
- Stampante
- Wi-Fi

