


Garantía limitada

SunTech Medical, Inc. proporciona al comprador original la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de facturación:

Unidad principal, módulos de SpO ₂ , módulos de temperatura:	3 años
Manguitos de presión arterial OPD:	2 años
Accesorios (sensores de SpO ₂ , sondas de temperatura, tubo de PA, etc.):	90 días

Masimo® y SET® son marcas registradas de Masimo Corporation.
Covidien® y FILAC® son marcas registradas de Covidien AG Corporation.
Nellcor® es una marca registrada de Covidien LP Limited Partnership.

507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301
SunTechMed.com

Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Inglaterra 
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Ventas)
+ 86.755.29588665 (Servicio Técnico)
Fax: + 86-755-2958 8829
SunTechMed.com.CN

 **SunTech**® **CT40**™
BP + VITALS



 **SunTech Medical**®
The Difference in Clinical Grade™

CE
0413

82-0141-04 MA Rev. A

Signos vitales modulares
con PA, temperatura y SpO₂

Con más de 30 años dedicados a desarrollar nuestra tecnología de PA, patentada y de categoría mundial, sabemos que ni nosotros ni usted perderemos el pulso. Es nuestro legado. Es SunTech Medical. **Es la diferencia a nivel clínico.**

SunTech CT40

Gracias al uso de Advantage™, una tecnología clínica líder en el mercado de PA, el equipo de signos vitales SunTech CT40 es único en su tipo. Diseñado para ser incorporado de manera fácil y flexible a cualquier flujo de trabajo clínico, este equipo le permite añadir o cambiar módulos de oximetría de pulso y termometría durante las tareas, según las necesidades de sus pacientes.

Fiabilidad: Modo Esfigm (SphygMode™) manual para verificar lecturas de PA en tiempo real sin quitar el manguito

Precisión: Protocolo personalizable de promedio de PA para asegurar lecturas precisas y uniformes

Conectividad: Transferencia de datos mediante protocolos IHE con conexión de red, a través de Ethernet integrada o Wi-Fi opcional

Flexibilidad: Diseño modular, para añadir módulos opcionales de temperatura y SpO₂

Simplicidad: Interfaz de usuario intuitiva con pantalla LCD

Funcionalidades estándar

- Advantage™: tecnología de uso clínico para PA
- Promedio de PA personalizable (recomendación de SPRINT)
- Modo Esfigm (SphygMode™) manual para verificar PA en tiempo real
- Mensajería HL7 para transferencia de datos
- Memoria incorporada: hasta 99 sesiones con medición
- Pantalla LCD de diseño sencillo para facilitar el uso
- LAN/Ethernet y 2 puertos USB

Opciones y accesorios

- Termometría infrarroja sin contacto*
- Escáner de código de barras
- Termometría Covidien Filac® 3000
- Soporte móvil
- SpO₂ Masimo SET® (preferido)
- Impresora
- SpO₂ ChipOx compatible con Nellcor®
- Wi-Fi

